ADERTECH

VC-H-3G
Преобразователь HDMI в 3G-SDI

Благодарим за выбор продукции ADERTECH Мы сделали все возможное, чтоб наша техника радовала своего потребителя. При возникновении любых вопросов по работе и сопряжению техники ADERTECH – просим обращаться к авторизованным компаниям и специалистам для работы с нашим оборудованием. Наше оборудование предназначено для профессионального использования, предполагается, что вы обладаете необходимыми профессиональными навыками использования подобного оборудования. ADERTECH – производитель мультимедиа решений широкого спектра.



VC-H-3G - преобразователь HDMI в 3G-SDI позволяет отображать сигналы HDMI на SDI дисплеях, обеспечивая при этом высокую скорость передачи данных 2,970 Гбит/с, что обеспечивает передачу сигнала без каких-либо потерь

☆ Интерфейс SDI работает со скоростью передачи данных 2,970 Гбит /с, 2,970/1,001 Гбит /с, 1,485 Гбит/с, 1,485/1,001 Гбит/с и 270 Мбит/с.

☆ Поддерживает тайминги ввода HDMI: 480i@59.94, 576i, 720p@50/59.94/60, 1080i@50/59.94/60, 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 .

☆ Преобразует сигнал HDMI в SDI: 480i / 576i в SD-SDI (SMPTE 259M-C, со скоростью передачи 270 Мбит / с); 720p / 1080i в HD-SDI (SMPTE 292M, со скоростью передачи 1,485 Гбит / с или 1,485 / 1,001 Гбит /с); 1080p в 3G-SDI (SMPTE 424M / 425M-AB, со скоростью передачи 2,970 Гбит /с с и 2,970/1,001 Гбит/с)

☆ Поддерживает расстояние вывода SDI до 100 метров (3G-SDI), 200 метров (HD-SDI) или 300 метров (SD-SDI)

Технические характеристики

Входной порт	1 – HDMI тип A (розетка)
Выходной порт	1 - SDI/HD-SDI/3G-SDI, BNC (розетка)
Скорость передачи SDI	2,970 Гбит/с и 2,970/1,001 Гбит/с
Входное/выходное разрешение	480i, 576i, 720p@50/59,94,60, 1080i@50/59,94/60, 1080p@23,97/24/25/29,97/30/50/59,94/60
Источник питания	5 В-12 В постоянного тока
Размеры	80 мм x 41 мм x 25 мм
Масса	150 г
Рабочая Температура	0°C - 40°C
Температура хранения	-20°C - 60°C
Относительная влажность	20 - 90 % (без конденсации)
Потребляемая мощность (макс.)	5 Вт

Гарантия качества: Мы разработали строгий процесс обеспечения качества и построили полноценную испытательную лабораторию. Первоклассные лаборатории высокой и низкой температуры, надежность и совместимость гарантируют, что каждый продукт проходит строгие испытания от проектирования до поставки и поставляется без дефектов.

Послепродажное обслуживание: мы создали полную систему послепродажного гарантийного обслуживания, позволяющую реагировать на требования клиентов в режиме реального времени и быстро решать проблемы клиентов.

Все торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев. ADERTECH не несет ответственности за любые ошибки, которые могут появиться в этой публикации. Информация о продуктах, ценах и функциях, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

© 2023 ADERTECH Co Ltd. Логотип ADERTECH и связанный с ним визуальный образ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками ADERTECH и/или дочерних компаний