VS-U4H-44
Матричный коммутатор 4x4 HDMI 2.0 4K

Благодарим за выбор продукции ADERTECH. Мы сделали все возможное, чтоб наша техника радовала своего потребителя. При возникновении любых вопросов по работе и сопряжению техники ADERTECH – просим обращаться к авторизованным компаниям и специалистам для работы с нашим оборудованием. Наше оборудование предназначено для профессионального использования, предполагается, что вы обладаете необходимыми профессиональными навыками использования подобного оборудования. ADERTECH – производитель мультимедиа решений широкого спектра.





VS-U4H-44 - матричный коммутатор HDMI 4x4 со скоростью 18 Гбит/с поддерживает передачу видео разрешением до 4K2K при 60 Гц YUV 4:4:4 и многоканального цифрового аудио с четырех источников HDMI на четыре дисплея HDMI. Поддерживается деэмбеддирование аудио в аналоговый и цифровой формат. Каждый выход HDMI независимо поддерживает понижающее масштабирование от 4K2K до 1080p. Управление с помощью кнопок передней панели, ИК-пульта дистанционного управления, RS-232, локальной сети и веб-интерфейса

- ☆ Совместимость с HDMI 2.0, HDCP 2.2 / HDCP 1.4 и DVI 1.0
- ☆ Все выходы могут быть индивидуально масштабированы для режима 4K → 1080p
- ☆ Автоматический RS232, CEC и ИК-контроль состояния питания устройства отображения
- ☆ Встроенный деэмбеддер аналоговых и цифровых аудио сигналов для каждого выхода
- ☆ Декодирование ARC только на цифровые аудиовыходы
- ☆ Встроенный веб-интерфейс для управления локальной сетью
- ☆ Четыре способа управления: передняя панель, RS232, ИК и локальная сеть

Технические характеристики

Совместимость	HDMI 2.0
Соответствие HDCP	HDCP 2.2/1.4
Пропускная способность видео	18 Гбит/с
Разрешение видео	До 4K2K при 60 Гц (4:4:4)
Глубина цвета	8 бит, 10 бит, 12 бит (1080p, 4K 30 Гц, 4K 60 Гц 4:2:0) 8 бит (4K 60 Гц 4:4:4)
Поддержка HDR	HDR10, HDR10+. Dolby Vision, HLG
Аудио форматы HDMI	PCM2.0/5.1/7.1 CH, Dolby Digital / Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD
Аналоговые аудио форматы	PCM 2.0
Цифровые аудио форматы	PCM 2.0, Dolby Digital / Plus, DTS 2.0/5.1
Входные порты	4 - HDMI типа A (розетка)
Выходные порты	4 - HDMI типа A (розетка) 4 – аналоговый аудиовыход, миниджек 3.5 мм (розетка) 4 - цифровой аудиовыход S/PDIF, RCA (розетка)
Порт управления	1 – LAN, RJ45 (розетка) 1 - RS232, управление, 3-х контактный клеммный разъем 1 – ИК вход, миниджек 3,5 мм (розетка)
Корпус	Металлический корпус
Цвет	Черный
Размеры	220 мм [Ш] x 105 мм [Г] x44 мм [В]
Масса	0.8 кг
Источник питания	Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц Выход: 12 В постоянного тока/2.5 А
Потребляемая мощность (макс.)	10 Вт (макс), 1,56 Вт (в режиме ожидания)
Рабочая Температура	0–40 °C
Температура хранения	-20°C–60°C
Относительная влажность	20–90 % (без конденсации)

Гарантия качества: Мы разработали строгий процесс обеспечения качества и построили полноценную испытательную лабораторию. Первоклассные лаборатории высокой и низкой температуры, надежность и совместимость гарантируют, что каждый продукт проходит строгие испытания от проектирования до поставки и поставляется без дефектов.

Послепродажное обслуживание: мы создали полную систему послепродажного гарантийного обслуживания, позволяющую реагировать на требования клиентов в режиме реального времени и быстро решать проблемы клиентов.

Все торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев. ADERTECH не несет ответственности за любые ошибки, которые могут появиться в этой публикации. Информация о продуктах, ценах и функциях, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

© 2023 ADERTECH Co Ltd. Логотип ADERTECH и связанный с ним визуальный образ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками ADERTECH и/или дочерних компаний