ADERTECH

VC-3GH-UB3

Устройство захвата видео по USB

Благодарим за выбор продукции ADERTECH Мы сделали все возможное, чтоб наша техника радовала своего потребителя. При возникновении любых вопросов по работе и сопряжению техники ADERTECH – просим обращаться к авторизованным компаниям и специалистам для работы с нашим оборудованием. Наше оборудование предназначено для профессионального использования, предполагается, что вы обладаете необходимыми профессиональными навыками использования подобного оборудования. ADERTECH – производитель мультимедиа решений широкого спектра.





VC-3GH-UB3 - мультиформатное устройство захвата видео по USB служит для захвата различных форматов видео сигналов, таких как HDMI, DVI-I (VGA, YPbPr, CV) и SDI по интерфейсу USB. Максимальное разрешение видео до 1920×1200 60 Гц. Устройство совместимо с операционной системой Windows, Linux, Mac OS X и интерфейсом USB3.0. Простое подключение, установка драйверов и настроек не требуется

- ☆ Поддерживает захват видеовходов CV, YPbPr, VGA, DVI, HDMI и SDI
- ☆ Поддерживает автоматическое распознавание интерфейса на входе
- ☆ Поддерживает захват видео с разрешением 480i ~ 1920×1200
- ☆ Совместим с операционными системами Windows, Linux, OS X.
- ☆ Совместимость с USB3.0 обеспечивает скорость передачи данных до 300 ~ 350 Мбит / с.
- ☆ Совместим с VLC, OBS, XSPLIT, AMCAP и т.д. Программное обеспечение для захвата данных с ПК.
- ☆ Автоматическое определение формата входного видео
- ☆ Простое подключение и воспроизведение, не требуется установка накопителя и настроек

Технические характеристики

Порт хоста	1 - USB 3.0 тип A (розетка), 300 ~ 350 Мбит/с
Входы	1 – DVI-I (CV, YPbPr, VGA, DVI, HDMI), 29 pin (розетка) 1 - HDMI тип A (розетка) 1 – SDI, BNC (розетка) 1 – аудио, миниджек 3,5-мм стерео (розетка)
Разрешение входного сигнала HDMI	480i, 480p, 576i, 576p, 720p50/60, 1080i50 /60, 1080p24/25/30/50/60
Разрешение входного сигнала SDI	480i, 576i, 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60
Разрешение входного сигнала VGA	640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1400x1050, 1600x1200
Разрешение входного сигнала DVI	720x480i/p 60 Гц, 720x576i/p 50 Гц, 1280x720p 50 Гц, 1280x720p 60 Гц, 1920x1080i/p 50 Гц, 1920x1080i/p 60 Гц
Разрешение входного сигнала YPbPr	480i, 576i, 480p, 576p, 720p 50/60, 1080i 50/60
Разрешение CV-входа	480i, 576i
Выходное разрешение	640x360, 640x480, 720x480, 720x576, 800x600, 856x480, 960x540, 1024x576, 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1280x960, 1280x800, 1368x768, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200
Частота кадров	25/29.97/30/50/59.94/60 кадров в секунду
Захват аудио и видео	Стандарты UVC (класс видео USB) и UAC (класс аудио USB)
Поддерживает ОС	Windows 7/8/10, Linux (версия ядра 2.6.38 и выше), OS X (10.8 и выше)
Совместимость с программным обеспечением	Windows Media Encoder (Windows), Adobe Flash Media Live Encoder (Windows, OS X), Real Producer Plus (Windows), VLC (Windows, OS X, Linux), QuickTime Broadcaster (OS X), QuickTime Player (OS X), Wirecast (Windows, OS X) и Potplayer (Windows) и др.
Корпус	Металлический
Цвет	Белый
Измерение	114 мм [Ш] x 82 мм [Г] x 22 мм [В]
Вес	168 г
Энергопотребление	3,9 Вт
Рабочая температура	0 - 40 ° C
Температура хранения	-20 - 60 ° C
Относительная влажность	20 - 90% (без конденсации)

Гарантия качества: Мы разработали строгий процесс обеспечения качества и построили полноценную испытательную лабораторию. Первоклассные лаборатории высокой и низкой температуры, надежность и совместимость гарантируют, что каждый продукт проходит строгие испытания от проектирования до поставки и поставляется без дефектов.

Послепродажное обслуживание: мы создали полную систему послепродажного гарантийного обслуживания, позволяющую реагировать на требования клиентов в режиме реального времени и быстро решать проблемы клиентов.

Все торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев. ADERTECH не несет ответственности за любые ошибки, которые могут появиться в этой публикации. Информация о продуктах, ценах и функциях, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

© 2023 ADERTECH Co Ltd. Логотип ADERTECH и связанный с ним визуальный образ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками ADERTECH и/или дочерних компаний