ADERTECH

H1BT-U4H-70B
Комплект устройств для передачи сигнала HDMI по HDBaseT

Благодарим за выбор продукции ADERTECH Мы сделали все возможное, чтоб наша техника радовала своего потребителя. При возникновении любых вопросов по работе и сопряжению техники ADERTECH – просим обращаться к авторизованным компаниям и специалистам для работы с нашим оборудованием. Наше оборудование предназначено для профессионального использования, предполагается, что вы обладаете необходимыми профессиональными навыками использования подобного оборудования. ADERTECH – производитель мультимедиа решений широкого спектра.



H1BT-U4H-70B - комплект устройств для передачи сигнала HDMI по HDBaseT 1.0 на расстояние до 70 метров. Поддерживает передачу двунаправленного инфракрасного и сигнала управления RS232

☆ Поддерживается функция двусторонней передачи питания (POC)
☆ Передача по одному кабелю витой пары CAT5e/CAT6
☆ Дальность передачи по кабелю CAT6:
70 метров: 1080p 60 Гц 36 бит
40 метров: 4K2K 30 Гц 24 бит
☆ Передача двунаправленного инфракрасного управляющего сигнала
☆ Передача двунаправленного сигнала управления RS-232

Технические характеристики

Полоса пропускания	300 МГц (10,2 Гбит/с)
Передатчик	Входы: 1 - HDMI типа A (розетка) 1 - ИК, миниджек 3.5 мм (розетка) Выходы: 1 - HDBaseT, RJ45 (розетка) 1 - ИК, миниджек 3.5 мм (розетка) Порты: 1 - RS-232, 3-х контактный клеммный разъем
Приемник	Входы: 1 - HDBaseT, RJ45 (розетка) 1 - ИК, миниджек 3.5 мм (розетка) Выходы: 1 - HDMI типа A (розетка) 1 - ИК, миниджек 3.5 мм (розетка) Порты: 1 - RS-232, 3-х контактный клеммный разъем
Корпус	Металлический корпус
Цвет	Черный
Размеры	115 мм [Ш] x 65 мм [Г] x 17 мм [В]
Масса	200 г каждый
Источник питания	Вход: 100–240 В 50/60 Гц Выход: 24 В /1 А
Потребляемая мощность	20 Вт (макс.)
Рабочая Температура	0 °C – 40 °C
Температура хранения	-20°C–60°C
Относительная влажность	20–90 % (без конденсации)

Гарантия качества: Мы разработали строгий процесс обеспечения качества и построили полноценную испытательную лабораторию. Первоклассные лаборатории высокой и низкой температуры, надежность и совместимость гарантируют, что каждый продукт проходит строгие испытания от проектирования до поставки и поставляется без дефектов.

Послепродажное обслуживание: мы создали полную систему послепродажного гарантийного обслуживания, позволяющую реагировать на требования клиентов в режиме реального времени и быстро решать проблемы клиентов.

Все торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев. ADERTECH не несет ответственности за любые ошибки, которые могут появиться в этой публикации. Информация о продуктах, ценах и функциях, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

© 2023 ADERTECH Co Ltd. Логотип ADERTECH и связанный с ним визуальный образ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками ADERTECH и/или дочерних компаний