CL-U4H-14A
Усилитель-распределитель 1x4 HDMI 2.0 4K

Благодарим за выбор продукции ADERTECH. Мы сделали все возможное, чтоб наша техника радовала своего потребителя. При возникновении любых вопросов по работе и сопряжению техники ADERTECH – просим обращаться к авторизованным компаниям и специалистам для работы с нашим оборудованием. Наше оборудование предназначено для профессионального использования, предполагается, что вы обладаете необходимыми профессиональными навыками использования подобного оборудования. ADERTECH – производитель мультимедиа решений широкого спектра.



CL-U4H-14A - усилитель-распределитель 1x4 HDMI 2.0 4K с полосой пропускания 18 Гбит/с может распределять сигнал одного источника HDMI на четыре устройства отображения HDMI. Он поддерживает разрешение до 4K2K при 50/60 Гц (4:4:4). Поддерживает извлечение звука из источника HDMI на оптический и аналоговый выход. Все выходные порты поддерживают функцию обхода сигнала и уменьшения разрешения видео (4K->1080p)

☆ Совместимость с HDMI 2.0b, HDCP2.2/HDCP1.4
☆ Поддержка пропускной способности видео 18 Гбит/с.
☆ Поддержка разрешения видео до 4K2K при 50/60 Гц (4:4:4)
☆ Поддержка извлечения цифрового и аналогового аудио из источника HDMI
☆ Выходные порты поддерживают обход сигнала и функцию уменьшения разрешения 4K->1080p с помощью дип-переключателя на панели.
☆ Режимы EDID можно выбрать в режимах КОПИЯ и АВТО с помощью дип-переключателя на панели.
☆ Поддержка аудиоформата HDMI: LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD

Технические характеристики

Совместимость с HDMI	HDMI 2.0b
Соответствие HDCP	HDCP 2.2 и HDCP 1.4
Пропускная способность видео	18 Гбит/с
Разрешение видео	720p 50/60Гц, 1080p 50/60Гц, 4K2K 24 Гц, 4K2K 30 Гц, 4K2K 50/60 Гц (4:4:4)
Цветовое пространство	RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2
Глубина цвета	8-бит (4K 60 Гц), 12-бит (1080p)
Аудио форматы HDMI	LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD
Аналоговые аудио форматы	LPCM 2.0
Оптические аудио форматы	LPCM [2.0/2.1]CH, Dolby 5.1, Dolby True HD, Dolby DD+, DTS5.1, DTS-ES 6, DTS-HDMA 5.1, DTS HD-HRA 5.1
Входной порт	1 x HDMI типа A (розетка)
Выходные порты	4 x HDMI типа A (розетка) 1 - аналоговый аудио выход, 3.5 мм миниджек стерео (розетка) 1 - оптический выход S/PDIF (Toslink)
Корпус	Металлический корпус
Цвет корпуса	Черный
Размеры	180 мм (Ш) x 62,5 мм (Д) x 14 мм (В)
Масса	227г
Источник питания	Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц Выход: 5 В постоянного тока/1 А
Потребляемая мощность	3.5 Вт
Рабочая Температура	0–40 °C
Температура хранения	-20°C–60°C
Относительная влажность	20–90 % (без конденсации)

Гарантия качества: Мы разработали строгий процесс обеспечения качества и построили полноценную испытательную лабораторию. Первоклассные лаборатории высокой и низкой температуры, надежность и совместимость гарантируют, что каждый продукт проходит строгие испытания от проектирования до поставки и поставляется без дефектов.

Послепродажное обслуживание: мы создали полную систему послепродажного гарантийного обслуживания, позволяющую реагировать на требования клиентов в режиме реального времени и быстро решать проблемы клиентов.

Все торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев. ADERTECH не несет ответственности за любые ошибки, которые могут появиться в этой публикации. Информация о продуктах, ценах и функциях, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

© 2023 ADERTECH Co Ltd. Логотип ADERTECH и связанный с ним визуальный образ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками ADERTECH и/или дочерних компаний